

Condicionadores de ar indoor
Série CS 1300

Modelo	CS1310	CS1315	CS1320	CS1325
Controle de temperatura	Termostato	Microprocessador	Termostato	Microprocessador
Capac. - T _{int.} 35°C/T _{ext.} 35°C	1288W	1288W	1288W	1288W
Alimentação elétrica	1Ph / 115V / 50-60Hz	1Ph / 115V / 50-60Hz	1Ph / 230V / 50-60Hz	1Ph / 230V / 50-60Hz
Consumo	963,5W	963,5W	963,5W	963,5W
Corrente nominal	10,4A	10,4A	5,2 ^a	5,2 ^a
Corrente de partida	44A	44A	22 ^a	22 ^a
Temperatura ambiente	20 a 50°C	20 a 50°C	20 a 50°C	20 a 50°C
Temperatura interna	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C	Ajust. p/ 35°C, c/ histerese de 2°C
Grau de proteção fluxo ext.	IP34	IP34	IP34	IP34
Grau de proteção fluxo int.	IP54	IP54	IP54	IP54
Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a
Cor	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Peso	37,5 Kg	37,5 Kg	37,5 Kg	37,5 Kg
Filtro de ar de condensação	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio	Fibra de vidro c/ moldura de alumínio
Tipo de montagem	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido	Lateral: externa ou semi-embutido
Dimensões L x A x P	400 x 800 x 295 mm	400 x 800 x 295 mm	400 x 800 x 295 mm	400 x 800 x 295 mm

